

Стойка ограждения МЕГА-БАРЬЕР



НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Стойки ограждения МЕГА-БАРЬЕР предназначены для создания инвентарных ограждений перекрытий зданий и сооружений, а также для ограждения опасных зон и безопасного проведения строительных и монтажных работ. Стойки ограждения МЕГА-БАРЬЕР представляют собой сварную неразборную металлическую конструкцию и могут устанавливаться на перекрытии от **50 до 350 мм**, благодаря регулируемой винтовой опоре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал - сталь

Высота - 1,5 метра.

Покрытие - полимерно-порошковая окраска

Вес - 7 кг

Ложементы для прогонов, зазор - 40мм.

Раскрепление стоек ограждения МЕГА-БАРЬЕР на перекрытии выполняется винтовыми упорами.

В качестве бортовых элементов (поручней) следует использовать доску толщиной до 40мм (пиломатериалы не ниже второго сорта).

Поверхность бортовых элементов (поручней) окрашивается сигнальной желтой краской.

Согласно ГОСТ 12.4.059-89:

1. **Ограждение предохранительное** - ограждение рабочих мест на высоте и проходов к ним, конструкции которого расположены в вертикальной плоскости, служащие для предотвращения падения человека.
2. **Ограждение защитное** - предохранительное ограждение, служащее для предотвращения непреднамеренного доступа человека к границе перепада по высоте.
3. **Ограждение страховочное** - предохранительное ограждение, обеспечивающее удержание человека при потере им устойчивости вблизи границы перепада по высоте.
4. **Ограждение сигнальное** - предохранительное ограждение, предназначенное для обозначения опасной зоны, в пределах которой имеется опасность падения с высоты.

Партия изделий в кол-ве _____ шт.

Дата выпуска _____